



**SCHRUBBSAUGMASCHINE
SCHROB/ZUIGAUTOMAAT**

GHIBLI
Mod.
JUNIOR 38B



JUNIOR 38B

- klein und leicht im Format
- kraftvoll und effizient im Einsatz



*JUNIOR 38B IS ER!
Klein en licht, krachtig en betrouwbaar!*



SCHRUBBSAUGMASCHINE



JUNIOR 38B

SCHROB/ZUIGAUTOMAAT

Robuste Konstruktion Ergonomische Bedienelemente Einfache Handhabung

Die kleine "GROÙE" **JUNIOR 38B** ist die ideale Maschine zur Reinigung von kleinen bis mittleren Bodenflächen.

Dank stromsparender Bauweise und der Betriebsspannung von 24 V haben die Batterien der **JUNIOR 38B** eine lange Betriebszeit.



Betrouwbaar, Ergonomisch, Simpel in gebruik

De kleine "GROÙE" schrob/zuigautomaat **JUNIOR 38B** is ideaal om middelgrote en kleine oppervlaktes te reinigen.

De spanning van 24 V en de uitgekiende mechanische opbouw van de **JUNIOR 38B** zorgen voor een grote actieradius van de machine.

Vom Füllstand der Behälter unabhängige und stabile Lenkeigenschaften.

Zelfs met een volle schoon- en vuilwatertank verandert de manoeuvreerbaarheid niet. (ergonomisch).

Die übersichtlich angeordneten Schalter sind alle vom Griff aus leicht erreichbar.

Het overzichtelijke bedieningspaneel is eenvoudig bedienbaar.



1
Der leicht zugängliche Einfüllstutzen erlaubt ein einfaches Befüllen der Maschine.

Het vullen met water is extreem eenvoudig door de centraal en hoog geplaatste vulopening.

2
Mit zwei Griffen kann der Schmutzwasserbehälter schnell abgehoben werden.

De vuilwatertank kan eenvoudig worden verwijderd door middel van de twee handgrepen.

3
Große Schlauchdurchmesser sorgen für eine gute Saugleistung und eine zügige Entleerung.

De zuigslang en de afvoerslang hebben een grote diameter en een perfecte lengte.

4
Die JUNIOR 38B gleicht in Ihrem Aufbau dem einer großen Schrubbsaugmaschine: so sind z.B. Batterien und Saugmotor von oben bequem erreichbar.

Het interieur van de JUNIOR 38B is vergelijkbaar met een standaard schrob/zuigautomaat; batterijen en de zuigmotor zijn makkelijk bereikbaar.



5
Die JUNIOR 38B reinigt beidseitig nahe an Wänden und Hindernissen, weil die Bürste zentriert an der Maschine befestigt ist.

De borstels hebben een grote diameter en steken aan beide zijden uit, om reiniging langs muren en obstakels gemakkelijk te maken.

6
Bürstenaggregat und Saugfuß sind eine Baugruppe, die durch Entfernen von zwei Federsteckern abgenommen werden kann.

Door het verwijderen van slechts twee splitpenen, kan het borstelhuis eenvoudig worden weggenomen.

7
Das Ladegerät für die Batterien ist in der Maschine serienmäßig als Modul eingebaut. Daneben befindet sich die Elektronikeinheit mit den Sicherungen und allen wichtigen Steuerfunktionen. Durch diese Bauweise ist die restliche Verkabelung der Maschine auf ein Mindestmaß beschränkt.

De batterijlader wordt standaard mee geleverd. De centrale plaatsing van alle elektronische componenten zorgt voor een belangrijke vermindering van de elektrische bedrading.





Das Magnetventil und der Wasserzufuhrregler können durch Entfernen von zwei Schrauben abgenommen werden.

De geïntegreerde elektromagneet en regelbare toevoerkraan kunnen gemakkelijk worden vervangen, door 2 schroeven te verwijderen.



Die Maschine kann mit drei Ausführungen von Bürsten (2xPP + 1xTYNEX) oder mit Treibteller für verschiedene Pads ausgerüstet werden. Damit ist gewährleistet, dass für jede Reinigungsaufgabe das richtige Zubehör zur Verfügung steht.

Twee types borstels in PP en Tynex en een padhouder maken de machine geschikt om elke reinigingstaak uit te voeren.



Die Form und das Eigengewicht des Saugfußes sorgen dafür, dass immer ein optimales Reinigungsergebnis erzielt wird. Komplizierte und langwierige Einstellvorrichtungen sind deshalb nicht vorhanden.

De metalen zuigmond heeft een perfect eigen gewicht en is goed in balans zonder toevoeging van extra ballast.



Für den Transport kann die Maschine zusammengeklappt werden.

De machine kan eenvoudig voor transport gereed gemaakt worden.



Der robuste Lenkbügel ist in jede Position einstellbar. Das ist besonders praktisch, wenn man die Maschine an kleine Platzverhältnisse anpassen muss.

De robuuste en ergonomische handgreep, biedt perfecte manoeuvreerbaarheid.

SCHRUBBSAUGMASCHINE JUNIOR 38B - SCHROB/ZUIG AUTOMAAT JUNIOR 38B		
TECHNISCHE EIGENSCHAFEN TECHNISCHE GEGEVENS	Maßeinheit Meeteenheid	38B
Fahrantrieb - Type aandrijving		Manuell / Manueel
Batterie - Voltage	V	24
Arbeitsbreite - Werkbreedte	mm	385
Saugfußbreite - Breedte zuigmond	mm	480
Betätigung Saugfuß - Bediening zuigmond		Manuell / Manueel
Behälter Frischwasser - Schoonwatertank	l	16
Behälter Schmutzwasser - Vuilwatertank	l	22
Bürstendurchmesser - Borstel Ø	mm	1 x 380
Leistungsaufnahme Bürstenmotor - Borstelmotor	Nr. - W	1 x 250
Umdrehungen Bürstenmotor - Borstelsnelheid	rpm	140
Leistungsaufnahme Saugmotor - Vacuummotor	V - W	24 - 300
Unterdruck - Onderdruk	mm H ₂ O	900
Lenkbügel - Handgreep		Einstellbar / Verstelbaar
Gewicht mit Batterien - Gewicht met batterijen	kg	62
Gewicht ohne Batterien - Gewicht zonder batterijen	kg	40
Raddurchmesser - Wielen Ø	mm	2 x 160
Batterietyp - Aanbevolen batterij (gel)	V - Ah	12V - 2x28 (C20 Ah)
Abmessungen - Afmetingen	mm	760x385x550
Ladegerät - Batterijlader aan board		Serienmäßig / Standaard

